



CEDES:
Die Lichtfabrik

Celed

Celed: hochwertiger passiv gekühlter Aluminiumdruckgussstrahler mit Euroadapter für die Tricelest 3-Phasen Stromschiene. Es stehen unterschiedliche Reflektoren mit Spot, Semi, Medium und Flood Abstrahlcharakteristik zur Verfügung. Die unterschiedlichen Reflektoren werden werkzeuglos gewechselt. Der LED COB Platinen sind durch Schrauben am Kühlkörper befestigt und können ausgetauscht werden. Alle Celed Strahler können sowohl mit dimmbaren Treibern als auch mit Dali Treibern zum Einsatz in lichtgesteuerten Systemen geliefert werden. Durch die rasante Entwicklung der LED Technik werden die COB Platinen permanent dem Stand der Technik angepasst. Bitte fragen Sie immer die aktuellen Parameter ab.

Einsatzbereiche

LED Strahler für Shops, Galerien, Hotels und Fachmärkte.

Viele weiteren Varianten auf Anfrage.

Technische Daten

Lichtleistung	Systemleistung	Lichtfarbe	Farbwiedergabe	Lichtstrom	Systemeffizienz	LED-Selection	Lichtstromrückgang
Watt	Watt	Kelvin	CRI	Lumen	W/Lumen	MacAdams	L und F Wert
34,9	38,9	2700	82	3735	107	3/MacAdams	L80/F10-50.000
34,9	38,9	3000	85	3800	109	3/MacAdams	L80/F10-50.000
34,9	38,9	3500	85	3920	112	3/MacAdams	L80/F10-50.000
34,9	38,9	4000	85	4015	115	3/MacAdams	L80/F10-50.000

Maße/Gewicht



Spannung



Leuchtmittel/Fassung



Reflektor/Farbe



Prüfzeichen/Farbe



DIN Norm

